

TELECAMERA PTZ 20X PTC-140

  **NDI™** Network Device Interface



RISOLUZIONE FULL-HD

SENSORE SONY CON LENTI DI ALTA QUALITA'

USCITE VIDEO SDI, HDMI, NDI

USCITE VIDEO BROADCAST DIGITALI PER TUTTE LE NECESSITA'

CONTROLLO REMOTO

ZOOM, PAN, TILT, FOCUS SONO CONTROLLABILI DIRETTAMENTE DALLA REGIA

LA NUOVA FRONTIERA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE BROADCAST

Paiper PCT-140

20X NDI|HX SDI



La PCT-140 è una telecamera con codifica h.264 e h.265 che consente di fare streaming video Full-HD 1080p con una occupazione di banda ultra-bassa

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Sensore di immagine	SONY 1/2.8" Progressive CMOS
Pixel effettivi	3.50 Megapixels
Risoluzione	1080p60/50, 1080i60/50, 1080p30/25, 1080p59.94/29.97, 1080i59.94
Formato televisivo	PAL/NTSC
Lenti ed ottica	Zoom ottico 20x f=4.7mm(w)~94.0 mm(f) F1.6~F2.8 Angolo di visione 58.7°(W)~3.2°(T) Pan 355°(max. speed:80°/s) Tilt -30° to +30° (max. speed: 60°/s) Messa a fuoco Automatica/Manuale
Rapporto segnale/rumore	≥50db
Illuminazione minima	0.1Lux

Controllo esposizione

Auto/Manual/Priority AE Compensazione dell'esposizione automatica

Velocità otturatore

1/1~1/10,000s

Gain

Automatico/Manuale

Bilanciamento del bianco

Auto/Manual/ATW/Indoor/Outdoor

Uscita video

HD HDMI, SDI, IP

Controllo remoto

SONY VISCA, PELCO P/D, RS-232C, RS-422/485

Protocolli supportati

RTMP, RTSP, TCP/IP, HTTP, ONVIF, NDI|HX

Alimentazione

12V DC
Assorbimento Max. 12W(DC 12V)

Paiper S.r.l.

Strada Villalvernia, 110

15067 NOVI LIGURE (AL) ITALY

Tel: +39 339 14 44 111 Mail: info@paiper.it