

# TELECAMERA PTZ 30X PTC-160

  **NDI™** Network Device Interface



## RISOLUZIONE FULL-HD

SENSORE SONY CON LENTI DI ALTA QUALITA'

## USCITE VIDEO SDI, HDMI, NDI

USCITE VIDEO BROADCAST DIGITALI PER TUTTE LE NECESSITA'

## CONTROLLO REMOTO

ZOOM, PAN, TILT, FOCUS SONO CONTROLLABILI DIRETTAMENTE DALLA REGIA

---

**LA NUOVA FRONTIERA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE BROADCAST**

# Paiper PCT-160

## 30X NDI|HX SDI



**3G-SDI**  
1080p/60

**NDI**<sup>®</sup>  
NEWTEK NDI<sup>®</sup>

**PoE**  
Power Over Ethernet

**La PCT-160 è una telecamera con codifica h.264 e h.265 con integrato un sensore SONY da 1/2,5" unito ad una ottica 30X estremamente performante**

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

<b>Sensore di immagine</b>	SONY 1/2.5"
<b>Pixel effettivi</b>	8.50 Megapixels
<b>Risoluzione</b>	1080p60/50, 1080i60/50, 1080p30/25, 1080p59.94/29.97, 1080i59.94
<b>Formato televisivo</b>	PAL/NTSC
<b>Lenti ed ottica</b>	Zoom ottico 30x f=3.9mm(w)~46.8 mm(f) F1.8~F2.8 Angolo di visione 72.5°(W)~7.4°(T) Pan 355°(max. speed:80°/s) Tilt -30° to +90° (max. speed: 60°/s) Messa a fuoco Automatica/Manuale
<b>Rapporto segnale/rumore</b>	≥50db
<b>Illuminazione minima</b>	0.1Lux

### Controllo esposizione

Auto/Manual/Priority AE Compensazione dell'esposizione automatica

### Velocità otturatore

1/1~1/10,000s

### Gain

Automatico/Manuale

### Bilanciamento del bianco

Auto/Manual/ATW/Indoor/Outdoor

### Uscita video

HD HDMI, SDI, IP

### Controllo remoto

SONY VISCA, PELCO P/D, RS-232C, RS-422/485

### Protocolli supportati

RTMP, RTSP, TCP/IP, HTTP, ONVIF, NDI|HX

### Alimentazione

12V DC  
Assorbimento Max. 30W(DC 12V)

**Paiper S.r.l.**

Strada Villalvernia, 110

15067 NOVI LIGURE (AL) ITALY

Tel: +39 339 14 44 111 Mail: info@paiper.it